

TUBOS TIPO 40 ML

Aluminio: Todos nuestros tubos se producen con un aluminio de una pureza de mínimo del 99,7%, proviene de fabricantes de la Unión Europea y cumple con las normas UNE-EN-570 y UNE-EN-573-3.

Recubrimiento interior: En todos los formatos se aplica un barniz interior en base Resinas Epoxi fenólicas que recubre el interior del tubo para evitar el contacto del aluminio con el producto a contener. De esta manera el producto conservará sus propiedades sin sufrir alteraciones. Cumple con las siguientes normativas: Reglamento 1935/2004/EC, Reglamento 1895/2005, Directiva 78/142/CEE, Code of Federal Regulation 21 CFR Sección 175.300, Reglamento 10/2011 y Directiva 94/62/CE.

Recubrimiento Exterior: Externamente se coloca un esmalte en base poliuretano que puede presentarse en varios colores y/o acabados y que forma parte de la decoración final del tubo. Cumple con las siguientes normativas: Reglamento 1935/2004/EC, Reglamento 2023/2006, Reglamento 1895/2005/EC, Directiva 76/768/EEC, Reglamento 2037/2000/CE, Directiva 98/8/CE, EU- Regulation of 01.06.07, Directiva 94/62/CE.

Junta de Estanqueidad: Para proporcionar una mayor estanqueidad y protección del producto a contener, en la parte final del tubo colocamos un compuesto sellante (junta de estanqueidad) formada por una dispersión acuosa de polímeros. Cumple con las siguientes normativas: Reglamento 1935/2004/EC, Reglamento 1895/2005, Code of Federal Regulation 21 CFR Sección 175.105, Directiva 94/62/CE, CONEG, Norma Europea EN71-3.

Tapón: Los tubos aplican tapón cilíndrico de Polipropileno. Cumple con las siguientes normativas: 94/62/EC, 21 CFR 175,105 de la FDA .